

六、投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号: CWZ2024-342, 包号: 无

项目名称: 常州市保安服务有限公司实验室设备采购项目 (法医设备)

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	单价	合价
1	脱水机	徠卡	Pearl	1、通量为 200 个包埋盒 2、试剂缸和蜡缸容量为 3.5 L 3、蜡缸温度为 50-70℃ 4、显示屏以图形方式显示程序流程 5、所有试剂缸均可拆卸清洗 6、热敏感应器感应试剂缸液位高度, 根据温度变化感应液位, 灵敏度高, 维护简单等	1	套	¥360,000	¥360,000
2	包埋机	徠卡	HistoCore Arcadia H+C	1、分体式组织包埋机, 适合左右利手 2、采用扶手设计, 有效隔热, 防止组织滑落 3、可拆式加热镊子架, 可放置 6 把镊子, 从两侧进行操作 4、工作区域配有优化的废蜡导流系统, 废蜡收集槽 2 个, 防止石蜡漫溢 5、包埋盒加热槽/模具加热槽: 容量为 100 个包埋盒或 50 个模具 6、环境自适应控制模块可确保冷台工作温度始终稳定在 -6 °C 等	1	套	¥134,000	¥134,000
3	玻片打号机	宁波江丰	KF-UV-150	1、装载方式: 弹夹式装片 2、玻片类型: 无需制定玻片成分, 任意玻片均可打印 3、上载槽容量为 150 片 4、玻片先打先出, 先打印	1	套	¥180,000	¥180,000

				的在最上方，依次排列 5、成品打印质量有国家权威检测机构出具的质量耐久检测报告等				
4	包埋盒 打号机	宁波 江丰	KF-UE-006	1、单次加载包埋盒数量为450盒 2、打印精度为2500dpi 3、打印速度为4秒/个 5、成品打印质量有国家权威检测机构出具的质量耐久检测报告等	1	套	¥158,000	¥158,000
5	切片机	徕卡	HistoCore AUTOCUT	1、切片方式为全自动轮转 2、切片厚度范围为0.5-100 μm 3、修块厚度范围为1-600 μm 4、静音样品回缩范围为5-100 μm 5、手轮采用弹簧原理平衡系统等	1	套	¥227,300	¥227,300
6	冰冻切 片机	徕卡	CM1950S	1、具备双压缩机制冷系统 2、速冻架样品位点为15个，速冻架半导体控制位点为2个 3、全部功能均采用按键式操作，便于戴手套操作 4、带有自动紫外线消毒系统，消毒周期有30分钟和180分钟或以上多种可选，当滑窗被打开时，紫外灯自动熄灭 5、仪器表面有抗菌涂层 6、含主动制冷的样品头等	1	套	¥356,000	¥356,000
7	摊片机	徕卡	HistoCore Water Bath	1、最高温度可达60℃ 2、水槽可拆卸，与主机分体式设计，方便清洗 3、水槽内有LED柔光灯 4、拓展式设计，可与烤片机组成摊烤片系统，可同时外接2台烤片机等	1	套	¥15,200	¥15,200
8	烤片机	徕卡	HistoCore Slide Dryer	1、玻片容量为30片 2、采用30-60°角加热架，拿取方便 3、具有过热保护系统等	1	套	¥15,200	¥15,200

9	全自动染色封片机器人	徠卡	SPECTRA	<p>1、能进行非滴染式的H&E染色、特殊染色与细胞学染色等染色方式</p> <p>2、烤片、染色、玻璃封片、干片，全自动一次性完成，无需人工干预</p> <p>3、染色封片有双机械臂同时运行</p> <p>4、自动识别不同染色架，自动启动相应染色程序</p> <p>5、具备全部染色站点同时自动振荡功能，确保染色均匀一致</p> <p>6、全中文彩色触摸屏，染色过程实时图像化显示</p> <p>7、内置烤箱容纳6个染色架（180张玻片），可进行自动烤片</p> <p>8、有破损盖玻片自检功能</p> <p>9、自动进行H&E封片的同时可进行其他样品的封片等</p>	1	套	¥1,040,000	¥1,040,000
10	全智能数字病理扫描仪	徠卡	GT450	<p>1、一次性可装载至少450张玻片进行扫描。无需暂停，在扫描工作状态可添加玻片架，实现不少于450张玻片的高通量扫描</p> <p>2、扫描仪内置智能触屏一体机，扫描设备无需电脑工作站，可利用触屏进行智能控制</p> <p>3、智能感应玻片架装载，无需任何手动操作及设置程序即可启动全自动识别和全玻片扫描功能，实现智能自动扫描</p> <p>4、物镜为40x（FOV达到1.0mm），实现40x物镜扫描分辨率精度为0.26 μm/pixel</p> <p>5、采用实时对焦技术</p> <p>6、自动图像质量检测技术：扫描每张玻片时进行玻片校准和对图像质量自动检</p>	1	套	¥2,277,500	¥2,277,500



				<p>测,并在扫描设备的触屏上显示玻片图像扫描质量状态</p> <p>7、优先扫描功能:在不暂停扫描状态下,可通过触摸屏设置玻片架的扫描优先程序,最多可设置3个玻片架进行优先扫描,处理紧急样品</p> <p>8、容错设计:可识别错误放置的玻片架以及玻片,并跳过错误放置的玻片架和玻片,继续扫描剩下玻片</p> <p>9、阅片系统包含 ICC 医用色彩校正文件,保证电脑显示器呈现的数字图像色彩无限逼近显微镜下组织色彩</p> <p>10、设备光幕系统设计,红外线安全光幕探测玻片架装载区的物体,玻片架转盘仅在安全光幕区域无物体时旋转,保证用户操作安全等</p>				
11	高端研究级彩色CCD	蔡司	Axiocam	<p>1、能配套实验室现有显微镜使用</p> <p>2、1200万像素,彩色冷却cmos传感器</p> <p>3、实时图像模式下,整个视野帧率为30帧/秒等</p>	1	套	¥178,800	¥178,800
12	全自动酸逆流清洗机	语瓶	Acide 3600	<p>1、自动亚沸酸蒸汽清洗,自动超纯水冲洗,自动热空气干燥。干燥后的器皿被洁净的保存在清洗腔中,可随时直接使用</p> <p>2、清洗能力:清洗内腔80L,一次可清洗45个100mL微波消解内管;所有与试剂接触部分均采用聚四氟乙烯、PTFE、PFA、FEP、PVDF等耐腐蚀材质</p> <p>3、中和排放:每次酸或水在清洗后不回流到原酸或水里面,而储存到废液收集</p>	1	套	¥262,000	¥262,000

				器中，要求能自动检测其PH，并自动中和废液，使其达到中性后再排放 4、自动加酸、排酸系统：具有液位指示及缺液提醒功能，具有酸液排空功能，方便清洁仪器等				
13	离心机	湘仪	L500A	1、微机控制，直流无刷电机驱动 2、触摸面板、数码管或液晶显示屏显示 3、采用特殊减震器，具有自动平衡功能等	1	套	¥6,500	¥6,500
14	病理实验室试剂	/	配套设备使用	1、病理试剂耗材：按40具尸体，每具尸体70张片子量核算一年，包含HE染色液、盖玻片、载玻片、包埋盒、封片胶、石蜡、切片刀片、无水乙醇、二甲苯； 2、硅藻试剂耗材：按30具尸体，每具尸体10个样品量核算一年，包含滤杯、电镜灯丝、移液器、配套枪头。	1	套	¥69,000	¥69,000
15	硅藻智能自动检测系统（电子显微镜）	飞纳	Diatoms	1、法医硅藻样品表面形貌快速检测，用户自己可以上手操作测试自己的样品，以加快实验进度。因此设备在满足分辨率的前提下，必须实现成像快速，放置环境要求低，可随意搬动的要求 2、仪器形态为台式电镜，可摆放于普通实验室桌面使用 3、可以在低真空下直接观测硅藻滤膜样品，可进行7*24小时不间断连续扫描，无需镀金处理 4、扫描系统基本功能包括但不限于项目规划和管理，进度显示和提示，自动生成报告，自动扫描功能，高精度自动对焦，自定义放大倍数等	1	套	¥1,890,000	¥1,890,000

			<p>5、扫描样品的数量一次性可添加 9 个 25mm 直径标准滤膜样品,并实现连续扫描并检测</p> <p>6、检测硅藻属类为 8 个种属,并实现自动分类。硅藻数据库免费更新</p> <p>7、电子显微系统的光学照明系统:采用 CeB6 晶体灯丝</p> <p>8、电子显微系统灯丝寿命:单根灯丝寿命不低于 2000 小时</p> <p>9、每次换样,从载入样品到呈现清晰图像时间≤30s 等</p>					
16	人类学模型	国产	定制	<p>1、人类学骨骼测量仪: 包含:弯角规、量角规、直 角规、量骨盘、斜边三角尺、 软皮尺、游标卡尺。 功能:进行各种活体和骨骼 测量,如测量活体的头长、 头宽、面宽、下颌角间宽; 测量骨骼的颅骨长、颅骨 宽、面宽;测量体骨的肩胛 骨形态宽;测量颅骨和体骨 的各种角度、内径、外径、 长度、宽度和深度。</p> <p>2、人类骨骼标本:优质 PVC 材质,防腐防水,科学框架 结构,增强承重力,170cm</p> <p>3、耻骨推断年龄标准模型: 耻骨年龄标准模型,该模型 需坚固耐用,不易被磨损和 腐蚀,而且所有的形态和微 细结构都需与真正的耻骨 完全相同。每套模型由 20 个耻骨模型组成(1-10 号 为男性,11-20 号为女性)</p>	1	套	¥10,500	¥10,500
<p>投标总报价:柒佰壹拾捌万元整</p>							7180000.00	
<p>本项目免费质保期: <u>5</u> 年</p>								